

RIABBITA

per il recupero, il ripristino e la ristrutturazione

Anno XXV
numero 6
Giugno 2009
€ 4.00

Rima Editrice Milano
www.rimaedit.it
rima@rimaedit.it


**SOTTO IL TETTO
A FALDE SPAZI
APERTI E FLUIDI
SU DUE LIVELLI**

**NUOVE
PROPOSTE PER
ILLUMINARE
GLI SPAZI INTERNI**

**ESEMPI DI
RECUPERO
DI MANSARDE
E SOTTOTETTI**

**QUANDO LA
DISABILITÀ ENTRA
IN CASA: NORME,
PRODOTTI, INTERVENTI**

rassegna stampa - ghenos srl 4, via Poliziano 20154 Milano



DAI DOSS ELEVETRONIC

Prodotto: Level

Caratteristiche: piattaforma elevatrice a trazione idraulica, realizzata in sette modelli con portata da 250 a 500 kg. Disponibile con fossa da 10 cm, testata da 245 cm e con struttura portante opzionale per l'installazione sia all'interno che all'esterno dell'edificio. Corsa massima 13,80 metri, effettua fino a 5 fermate al piano. La potenza del motore di soli 1,5 kW e la tensione monofase consentono di non dover aggiornare l'utenza elettrica di tipo domestico a quella di tipo artigianale/industriale. La manovra avviene ad uomo presente, mantenendo premuto il pulsante. Completo di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle normative, tra cui l'accesso controllato da fotocellula, è disponibile con cabina in diverse finiture e con dispositivi opzionali come il pulsante con indicazioni Braille, display con indicazione del piano, citofono, telefono con collegamento a linea esterna.

Daldoss Elevetronic
Pergine Valsugana (Tn)
Fax 0461.518654



SELE

Prodotto: SHL 300

Caratteristiche: piattaforma elettrica con portata da 300 e 450 Kg. Di ingombro ridotto e facile installazione, si collega direttamente alla presa monofase da 220 Volt con contatore da 3 kW, con un consumo di soli 0,55 kW. Può superare un dislivello fino a 20 metri e servire fino ad 8 piani, con anche tre accessi realizzabili nel supporto del carico.

La morfologia del sistema di trazione con arcata a mensola e l'assenza di oli nel vano lo rende ideale per soluzioni panoramiche, consentendo sempre la realizzazione di due pareti interamente in cristallo.

La fermata al piano selezionato avviene senza dover tenere premuto il pulsante, come negli ascensori. Un dispositivo UPS permette l'arrivo al pia-



no selezionato anche in mancanza di corrente elettrica. Ampia gamma di optional e possibilità di personalizzare la cabina, scegliendo materiali come l'acciaio, il legno o il cristallo. Il pavimento è rivestito in linoleum, gomma o granito composito.

Il pannello di comando, posto in orizzontale, si sposa con il corrimano in inox spazzolato.

Disponibile anche con illuminazione a led per ridurre i consumi energetici.

Sele
Castenaso (Bo)
Fax 051.6059999